2019 年 12 月 (第 1 版) 届出番号: 23B2X10030000001

機械器具 21 内蔵機能検査用器具

一般医療機器 体動センサ (70074000)

みまもりずむ CS-1000

【警告】

- 1. ACアダプタは付属のACアダプタを使用してください。 [電流や電圧の異常により発熱、発火など、火災や事 故の原因になります。]
- 2. 湿気の異常に多い場所や、水分のかかる可能性のある 場所では、絶対に使用しないでください。
- 3. 麻酔薬、酸素、水素など可燃性及び引火性の気体・液体を使用するところでは使用しないでください。[爆発や火災の危険があります。]
- 4. ACアダプタや、接続ケーブルを取り扱う場合には、ACアダプタ本体やケーブルのコネクタ部分を持って抜いてください。 [ケーブル部分を引っ張ると、感電やショート、けがをすることがあります。]
- 次のような時には AC アダプタをコンセントから抜い て電源を切ってください。
 - ・ 動作がおかしい。
 - · 異臭がする。
 - ・ブーンとかキーンという異常音がする。
 - 水がかかった時。
 - 異物の混入。
- 6. 本装置を分解・改造しないでください。

【禁忌・禁止】


~使用方法>

- · 他の治療器と併用しないでください。
- · 200kg 以上の荷重をかけないでください。
- 20cm 以上の厚さのマットレスは使用しないでください。
- ・ ベッドを角度15度以上リクライニングさせたまま使用しないでください。

【形状・構造等】

1. 主要部の形状と名称

コアユニット



AC アダプタ

センサーマット

2. 寸法及び質量

センサーマット 750(幅)×15(高さ)×150(奥行き)mm

※突起部サイズは含まない

質量:約 222 g

コアユニット 105(幅)×25(高さ)×105(奥行き)mm

※突起部サイズは含まない

質量:約82g

AC アダプタ 80(幅)×57.5(高さ)×46(奥行き)mm()

1500(コード長)mm 質量:140g

3. 電気的定格

定格電圧: AC100V 定格周波数: 50/60Hz 消費電流: 100mA

4. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類:クラスⅡ

5. 構成

CS-1000 本体(コアユニット)・・・1 式

センサーマット・・・1式

AC アダプタ・・・1 式

取扱説明書・・・1 冊

医療機器添付文書(本書)・・・1 枚

6. 作動·原理

マットレスの下に設置した空気振動センサーを用いて、心臓の拍動する振動、呼吸する振動および体動を検出する。心臓拍動の間隔(心拍動間隔)と拍動振動の波形に着目し、心拍動間隔の変動パターンと拍動振動の変動パターンの特徴点より心臓拍動、呼吸運動を検出し、覚醒/睡眠状態、在床行動状態(離床、体動、起き上がり)の推定を行う。

【使用目的又は効果】


睡眠中の心拍・呼吸・体動情報を検出するためのセンサーである。

【使用方法等】

- 1. 使用前の準備
 - (1) センサーマットとコアユニットを接続する。
 - (2) AC アダプタとコアユニットを接続する。
 - (3) AC アダプタを電源コンセントに接続する。
 - (4) センサーマットを寝具の下に設置する。(2. 使用方法の図を参照)
 - (5) 使用を開始する前にキャリブレーションを実施する。 (詳細は取扱説明書の『5.4 キャリブレーション』を 参照)

2. 使用法

患者とセンサーマットが下図の位置になるように患者を寝 かせる。センサーマットが胸部の下(肩甲骨の下あたり)に 来るように設置する。



3. 使用後

- (1) AC アダプタを電源コンセントから外す。
- (2) 寝具からセンサーマットを取り出す。
- (3) センサーマットを清掃する。

【使用上の注意】

- ・ 使用前に取扱説明書を読み、正しい設置条件でご使用ください
- ・ 傾斜、振動、衝撃など不安定状態の場所では使用しないで ください。
- ・ 本体に液体をかけないでください。故障の原因になります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 次の条件を満たしている環境下で保管してください。
 - . 温度:-20~60℃
 - ・ 湿度:10~90%(結露無きこと)
- (2) 次のようなところに保管しないでください。
 - ・水のかかる場所
 - ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩 分・硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響 の生ずる恐れがある場所
 - 傾斜、振動、衝撃のある場所
 - ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所

2. 耐用期間

本製品の耐用期間は5年です。[自己認証(当社)データによる]

【保守点検に係る事項】

- 必ず定期点検を行ってください。
- 長い間使用しなかった機器を再使用するときは、機器が正 常かつ安全に動作するかを使用前に必ず確認してください。
- ・ クリーニングは、ガーゼや脱脂綿等に薬用アルコールまた は中性石鹸を含ませて、固く絞り機器やケーブルを拭きま す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 中日諏訪オプト電子

〒457-0078 名古屋市南区塩屋町一丁目3番地4

電話番号: 052-891-0111 (代)

製造業者

株式会社 中日諏訪オプト電子 中日電子カンパニー